

## OKAYO EJ-7

### Sistem de traducere simultana wireless / Tour Guide



## NUMARUL **1** in ROMANIA

Calitate fara compromisuri. Cel mai bun raport pret/calitate. Performante de inegalat. Alege OKAYO si descopera inovatia AV la cel mai bun cost pentru tine.



Sistemul wireless GBC Okayo EJ-7 poate fi folosit intr-o gama larga de aplicatii, de la traducere simultana in sala sau in miscare, la tururi/vizite insotite de ghid sau ca amplificator pentru persoanele cu deficiente de auz.

Sistemul foloseste banda UHF intre 640 – 865 MHz, ceea ce ofera utilizatorului o raza foarte mare de actiune (80-100 m) si posibilitatea de a utiliza 16 canale diferite. Acest lucru se traduce intr-o calitate excelenta a receptiei, indiferent de mediul in care se afla si de interferentele ce pot aparea.

Deasemenea, multitudinea de canale disponibile face posibila utilizarea simultana unui numar mare de sisteme independente – de exemplu traduceri simultane in sali diferite sau pentru grupuri diferite de vizitatori in cazul unui muzeu.

Sistemul minimal este compus dintr-o unitate transmitator (transmitter) si unitati receptor (receiver). Optional poate fi folosit un transmitator stationar in loc de cel mobil si un amplificator de semnal pentru salile de dimensiuni mari. Fiecare transmitator (mobil sau fix) suporta un numar infinit de receptori, ceea ce inseamna ca sistemul este scalabil cu o investitie minima.

Unitatile sunt concepute special pentru a fi foarte usor de folosit si intretinut. Sistemul nu necesita instalare, iar utilizarea intuitiva il face accesibil chiar persoanelor varstnice si copiilor fara nici un fel de training prealabil.

Forma unitatilor este compacta si ergonomica. Carcasa este din aluminiu, iar antena este flexibila, ceea ce creste rezistenta la eventuale socuri. Unitatile folosesc 2 acumulatori sau baterii standard AA ce pot fi inlocuiti foarte usor.

## Unitate mobila receptor EJ-7R

- Banda UHF 640-865 MHz PLL synthesized, cu 16 (863 – 865 MHz) frecvente selectabile
- Design deosebit, compact si ergonomic, carcasa din aluminiu
- Display LCD pentru afisarea canalului, a frecventei si a starii bateriei
- Antena flexibila
- Distanta de receptie pana la 100 m
- Sensibilitate ajustabila Hi / Mid / Low pentru diferite tipuri de aplicatii
- Mufa AUX output pentru a folosi unitatea ca receiver wireless pentru un amplificator sau boxe active
- Mufa jack 3.5 mm “push-fit” pentru casti
- Se livreaza impreuna cu casca, acumulatori, lanyard, suport prindere curea



### Specificatii tehnice:

Mod receptie	PLL single-channel
Sensibilitate	2 $\mu$ V @ 20 dB SINAD
AUX output	560 mV / 300 mV / 100 mV @ 1 k $\Omega$ pentru comutatorul Hi / Mid / Low
Nivel Audio	750 mV
Conector casti	3.5 mm jack, mono sau stereo
Baterii / autonomie	2 x acumulatori (Ni-MH 1600 mAh) 1.5 V tip AA / 18-19 ore autonomie
Temperatura de operare	-10°C – 50°C
Dimensiuni	26 x 64 x 98 mm (D x W x H)
Greutate	170 g (cu baterii incluse)
Dimensiuni	26 x 64 x 88 mm

## Unitate mobila transmitator EJ-7T

- Banda UHF 640-865 MHz PLL synthesized, cu 16 (863 – 865 MHz) frecvente selectabile
- Design deosebit, compact si ergonomic, carcasa din aluminiu
- Display LCD pentru afisarea canalului, a frecventei si a starii bateriei
- Antena flexibila
- Distanța de transmisie pana la 100 m
- Sensibilitate ajustabila Hi / Mid / Low pentru diferite tipuri de aplicatii
- Mufa AUX Input pentru surse audio externe – CD, MP3
- Mufa jack 3.5 mm “push-fit” pentru microfon normal sau tip lavaliera
- Se livreaza impreuna cu microfon, acumulatori, lanyard, suport prindere curea



### Specificatii tehnice:

Mod transmisie	PLL synthesized control OSC
Putere emisie RF	10 mW
Frecventa de raspuns	70 Hz – 16 kHz @ AUX
Raza dinamica	110 dB
T.H.D.	< 0.5%
Conector microfon	3.5 mm jack
Baterii / autonomie	2 x acumulatori (Ni-MH 1600 mAh) 1.5 V tip AA / 8-9 ore autonomie
Temperatura de operare	-10°C – 50°C
Dimensiuni	26 x 64 x 98 mm (D x W x H)
Greutate	170 g (cu baterii incluse)
Dimensiuni	26 x 64 x 88 mm

## Transmitator stationar EJ-770T (optional, in loc de EJ-7T)

Antena	Conector TNC
Putere emisie RF	10 sau 30 mW
Audio Input	6.3 mm Mic In; XLR Mic In; RCA AUX In
Audio Output	6.3 mm jack pentru casti
Alimentare	100-240 V AC / 12 V DC
Carcasa	Metal
Dimensiuni	205 x 215 x 44 mm (D x W x H)
Greutate	1.25 kg
Optional	<i>Pana la 4 canale de emisie</i>



## Accesorii / incarcatoare

				
	<b>HDC-707</b>	<b>HDC-712</b>	<b>HDC-736</b>	<b>HDC-750</b>
Capacitate	2 unitati	12 unitati	36 unitati	50 unitati
Indicatori LED	LED Portocaliu = se incarca; LED Verde = incarcare finalizata			
Timp de incarcare	Max 4-5 ore	Max 5-6 ore		
Dimensiuni	106 x 84 x 74 mm	325 x 305 x 176 mm	370 x 870 x 205 mm	830 x 626 x 250 mm
Greutate	160 g	3.5 kg	9.6 kg	36 kg



## Politica de preturi si conditii comerciale:

1. Contactati GBC sau account managerul dvs. pentru a obtine cele mai bune preturi si conditii pentru Sistemele de Traducere Simultana / Live! Tour Guide.
2. In functie de comanda dumneavoastra, puteti beneficia de discounturi suplimentare. Contactati GBC pentru detalii.

## Configurari, Instalari:

1. GBC asigura proiectarea, configurarea, instalarea si punerea in folosinta a sistemelor AV profesionale aflate in portofoliul sau. Contactati GBC pentru a primi sfaturi si pareri tehnice competente.
2. Manopera, cablurile, conectorii si alte accesorii sunt oferite separat.

## Garantii, Post Garantii:

1. GBC asigura o garantie de conformitate pentru produsele Sisteme de Traducere Simultana de 12 luni. Optional se poate opta pana la 5 ani garantie.
2. Procedura de RMA este disponibila la adresa: [www.AVportal.ro/rma](http://www.AVportal.ro/rma)
3. GBC asigura accesul la piese de schimb si mentenanta pe intrega durata de viata a echipamentelor.

Nr.	Part Number	Descriere	Pret Unitar	Moneda
1	EJ-7R	Unitate mobila receptor (receiver) – 16 canale diferite; Pachetul include casca EM-101 si acumulatori AA tip GP-1600	92,90	Eur
2	EJ-7T	Unitate mobila transmitator (transmitter) – suporta un numar infinit de receptori; 96 canale diferite; mufa jack 3.5 mm pentru microfon normal sau tip lavaliera, 3.5 mm jack Aux In. Pachetul include microfon tip lavaliera LM-71A si acumulatori AA/LR06 tip GP-1600	80,37	Eur
3	EJ-770T	Transmitator stationar – suporta un numar infinit de delegati; mufe XLR si 6.3 mm jack pentru microfon, RCA Aux In	217,29	Eur
4	HDC-707	Incarcator pentru 2 unitati EJ-7R / EJ-7T	33,43	Eur
5	HDC-712	Incarcator tip valiza pentru 12 unitati EJ-7R / EJ-7T	200,57	Eur
6	HDC-736	Incarcator tip valiza pentru 36 unitati EJ-7R / EJ-7T	551,57	Eur
7	HDC-750	Incarcator tip sertar pentru 50 unitati EJ-7R / EJ-7T	1053,00	Eur

Preturile nu includ TVA. Preturile in Lei la cursul BNR.

Toate livrarile se fac din stocul curent.

Preturile sunt preturi recomandate la clientul final.

Preturile sunt valabile pana la 31.12.2012 si pot suferi modificari fara notificare.

**Va multumim,**

**GBC EXIM SRL**