

Echipamente Audio | Sonorizari profesionale

Descarca [aici](#) caiet de sarcini pentru licitatii

Amplificator digital AV-1600 - Vision

2 x 25W pentru sali de conferinte, sali de curs, spatii comerciale
si solutii integrate

General



- 2 x 25w RMS (8 ohms) amplificator de putere cu impedanta joasa
- 4 intrari Stereo / 1 pre-iesire Stereo / 1 intrare Balanced Mic cu Phantom Power
- Echipat pentru utilizarea ca 'Amplificator de plafon' pentru a amplifica iesirea audio a proiectoarelor (asa ca puteti folosi telecomanda proiecteurului pentru a comuta)

Prezentare Video (1 minut)

Detalii



Datorita ultimului tip de amplificator digital si a tehnologiei touch-control, noul AV-1600 este un model compact, flexibil, usor de folosit si nu foloseste fara rost nici un fel de resurse.

Urechi de montare

Dispozitivele incluse pentru montaj va permit atasarea de un perete, de stalpul proiecteurului sau de un alt suport.

Cadran luminos

Cadranul iluminat este clar si usor de utilizat. Indicatoarele LED sunt folositoare si arata nivelul de volum chiar in conditii de lumina diminuada.

Intrari si iesiri versatile

4 intrari stereo (via phono conectori) care accepta intrari dintr-o varietate de surse, dar si faptul ca AV-1600 dispune de o pre-iesire line-level, care dezvolta sunetul catre un subwoofer pentru consolidarea bass-ului, catre un dispozitiv de inregistrare, sau chiar catre un amplificator mai puternic atunci cand aveti nevoie de mai multa putere! Vine echipat cu cabluri pentru intrare si iesire, ceea ce inseamna ca este gata de utilizare imediat ce il scoateti din cutie.

Phantom Power

Intrarea de microfon e printr-un XLR conector profesional, deci e balansata pentru a elimina zgomotul electro-magnetic indus de cablurile lungi, iar iesirile sunt "Phantom Power" – un voltaj necesar atunci cand e vorba de pupitre sau alte microfoane sensibile cu condensator. Aceste caracteristici sunt unice pentru AV-1600 si modelele din clasa sa.

Amplificator de plafon cu impamantare

O caracteristica unica e posibilitatea de a fi utilizat in tandem cu un proiector de plafon, ceea ce inseamna ca puteti folosi intuitiv telecomanda proiecteurului pentru a selecta intrarile si pentru a controla volumul. Pur si simplu montati amplificatorul in plafon deasupra proiecteurului (facandu-l mai greu de furat) si rulati tot continutul audio prin AV-1600. Modelul are o iesire de tensiune asa ca poate imparti sursa de curent cu proiectorul si mai are si impamantare pentru a elimina eventualele zgomote produse de interferente cu proiectorul.

[Descarca manual de utilizare](#)

Specificatii

DIMENSIUNI: 220 x 165 x 44mm

DIMENSUNI AMBALAJ: 265 x 211 x 145mm

GREUTATE: 1.2kg

GREUTATE AMBALAT: 2.8kg

CULOARE: Negru

INTRARI

4 intrari Stereo (conectori phono)

1 iesire Microfon cu XLR balansat

IESIRI

1 x Stereo Line-level (conector phono)

DETALII TEHNICE

2 x 25w @ 8 ohms

Total Distorsiuni Armonice